



Nedanstående exempel visar innehållet i det kommersiella dokument som medföljer varje leverans av fingerskarvat konstruktionsvirke.

<b>CE</b>	
<b>0402</b>	
<b>AB Hilmer Andersson Åmotfors</b>	
<b>15</b>	
<b>001-CPR-2015-09-01</b>	
<b>EN 15497:2014</b>	
<b>Fingerskarvat k-virke-C24-Gran ( Fur)</b>	
<b>Avsedd att användas i byggnader och broar</b>	
<b>Mekanisk beständighet</b>	
- hållfasthetsklass	Se information på virkespaket
<b>Brandmotstånd</b>	
- geometriska data (mm)	Se information på virkespaket
- träslag	Se information på virkespaket
- karakteristisk densitet	C30 = 380kg/m <sup>3</sup> C24 = 350kg/m <sup>3</sup> C18 = 320kg/m <sup>3</sup>
<b>Limhållfasthet</b>	
- fingerskarvens hållfasthet	Se information på virkespaket
<b>Reaktion vid brandpåverkan</b>	D-s2, d0
<b>Formaldehydavgivning</b>	E1
<b>Beständighet hos limfog</b>	
- träslag	Se information på virkespaket
- lim	MUF, EN301 I 90 GP 0,3 S
<b>Beständighet mot biologisk attack</b>	
- naturlig beständighetsklass mot träförstörande svampar	Beständighetsklass 5